

# URINAL-Systeme

## Sensor Urinal-Spüler mit Leitfähigkeitsbauset - WMU 5300

Sensor Urinal-Spüler mit Leitfähigkeitsbauset und Sensorkopf zur Parametrierung der Elektronik. Leitfähigkeitselektronik 6V, Magnetventil und Absaug-siphon mit Fühlern. Wasserzulauf mit Absperrung, Verschraubungen und Schläuchen, ohne Urinal Becken und Stromversorgung.

Inklusiv Sensor, der auf Änderungen der Leitfähigkeit des Wassers im Urinal-Siphon reagiert. Eine Änderung der Leitfähigkeit wird durch eine LED angezeigt. Etwa 14 s nach der Registrierung einer Änderung der Leitfähigkeit schaltet sich die Spülung ein. Die Menge des Spülwassers kann über die Spüldauer eingestellt werden. Die Einstellungen erfolgen mit der optionalen LCD-Fernbedienung.



### DETAILS

---

Stromversorgung	Batterie (6V Lithium CRP 2), Unterputz-Netzteil (230V AC/6V DC)
Hygienespülung	einstellbar, nach letzter Nutzung
Parametrierung	LCD-Fernbedienung

### Art. Nr.

### Produkt

3.5300.10.20

WMU 5300 Urinal Spüler mit Leitfähigkeitsbauset, inkl. Batterie